


Charakteristika profilu :

- SINTOSTAMP – průsvitný čirý sklolaminát
- výška role = 1 – 3 m po 0,50 m
- celkový návin role = 30 m

Zátěžová tabulka :

Typ	Hmotnost kg/m ²	Síla v mm	Rozteč nosných podpěr v metrech 						
			0,80 m	1,00 m	1,20 m	1,40 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
80	0,80	0,51	145	119	93	70	55	43	36
100	1,00	0,63	183	147	116	67	66	55	44
120	1,20	0,76	209	171	135	103	78	66	53
140	1,40	0,89	255	203	161	120	92	75	60

modré pozadí řádku = tento typ desek je běžně skladem, ostatní typy na objednávku při množství nad 500m²

Čísla v tabulce udávají **maximální mezní hodnotu zatížení v kg na 1m² bez žádného koeficientu bezpečnosti** při zvoleném typu desky a zvolené rozteči nosných podpěr. **Při nepatrně větším zatížení než je hodnota v tabulce dojde k prasknutí desky. Požadované zatížení získáte po zohlednění požadovaného koeficientu bezpečnosti.**

- u hodnot zatížení je vždy nutné zohlednit normy a předpisy platné ve státě, kde probíhá stavba
- maximální rozteč podpěr byla zjištěna matematickými modely i praktickými testy
- uváděné údaje platí pro zatížení větrem i sněhem
- minimální doporučený spád střechy je 10%
- pro koncové podpěry a pro případ pouze dvou podpěr musí být rozteč podpěr snížena o 25% proti údajům v tabulce